

Nová LS-série termálních zobrazovacích kamer umožňuje každé obsluze vidět jasně v úplné tmě. Může být využita pro mnoho aplikací. Tyto nové modely zahrnují poslední FLIR technologii nechlazených detektorů optimalizovanou tak, aby nabízely zobrazovací výkon na extra dlouhou vzdálenost.



Cenově výhodné

FLIR LS-série jsou cenově velmi dostupné kamery. Odteď může být každý strážník vybaven termální nočním viděním a není potřeba používat méně efektivní technologie nočního vidění.



Snadné ovládání

Jsou ergonomické a snadno použitelné. Termální zobrazovací kamery FLIR LS série jsou plně ovládány tlačítky na kameře. Všechna tlačítka jsou vhodně umístěna přímo pod vašimi prsty.



Rozlišení

FLIR LS-série jsou vybaveny nechlazeným, bezúdržbovým, mikrobolometrovým detektorem. Poskytuje ostré termální obrázky v každé denní i noční situaci. FLIR LS 64 poskytuje termální obrázky 640 x 480 pixelů. Uživatelé, kteří nepotřebují tak vysoké rozlišení si mohou vybrat kameru LS32, která poskytuje obrázky v rozlišení 320 x 240 pixelů. Všechny kamery jsou vybaveny pokročilým vnitřním kamerovým softwarem, který poskytuje ostrý obraz bez nutnosti uživatelských úprav.



Laser

Obě verze FLIR LS série přichází s integrovaným laserem k rychlému a bezpečnému označení podezřelých ve tmě.



Dlouhá životnost baterií

FLIR LS série přichází s nabíjecími Li-iontovými bateriemi s dlouhou životností. FLIR LS série má typický operační čas od 5 do 7 hodin na jedno nabití.



Integrovaný objektiv

Kamera FLIR LS-64 je vybavena 35 mm čočkami. To umožňuje detekovat lidské cíle na vzdálenost až 1 080 metrů. FLIR LS-32 je vybavena 19 mm čočkami, které umožňují detekovat lidský cíl na vzdálenost až 640 m.



InstAlert

Unikátní vlastnost InstAlert zbarvuje nejteplejší místa obrazu červeně. To usnadňuje zaměření podezřelých objektů v obraze.



Digitální zoom

Kamera FLIR LS-32 přichází s 2x digitálním zoomem. Kamera FLIR LS-64 je vybavena 2x a 4x digitálním zoomem a kontinuálním elektronickým zoomem.



Navržena pro náročné podmínky

Kamera váží 340 g včetně baterií, kamery FLIR LS série jsou extrémně kompaktní a extrémně lehké systémy. Jsou ideální pro operace kdekoli a za všech okolností. Poskytují krytí IP67 a fungují v teplotním rozmezí -20°C až +50°C.

LS – série

Dostupné verze

Model kamery	LS32	LS64
úhel záběru	17° x 13°	18° x 14°
objektiv	19 mm	35 mm
rozlíšení	320 x 240	640 x 480
E-zoom	2x	2x a 4x
kontinuální zoom	ne	ano
spuštění do	< 2s	< 2s
doba provozu na aku	5 hodin	5 hodin
DDE	ano	ano
laser	ano	ano
krytí	IP-67 možno ponořit	IP-67 možno ponořit
detekce - člověka	640 m	1,8 km
detekce - vozidla	1,9k m	3,25 km
provozní teplota	-20°C do 50°C	-20°C do 50°C
ochrana proti pádu	z výšky 1 m na beton	z výšky 1 m na beton



www.abbas.cz

abbas

BRNO / Edisonova 5, 612 00 Brno / T +420 541 240 956 / F +420 541 240 955 / M +420 602 777 999 / abbas@abbas.cz
PRAHA / Nad strouhou 6, 147 00 Praha / T +420 221 416 811 / F +420 221 416 888 / M +420 602 777 000 / paha@abbas.cz
OSTRAVA / Slévárenská 16, 709 00 Ostrava / T +420 596 611 984 / F +420 596 612 059 / M +420 602 777 222 / ostrava@abbas.cz

Linka technické podpory +420 840 777 999 | Distributor pro Českou republiku