

DDR-3310

Antivandal HD minidome kamera s univerzálním využitím



Klíčové vlastnosti:

- ▷ **Rozlišení kamery 3 megapixel**
- ▷ **Full HD 1080p real-time video**
- ▷ **3D redukce šumu**
- ▷ **digital WDR**
- ▷ **IR LED pro noční sledování**
- ▷ **Odolná antivandal konstrukce**
- ▷ **Venkovní provedení IP66**

Technické parametry:

KAMERA

Snímač	1/3" CMOS s progresivním snímáním
Rozlišení	3.15 megapixel (2048x1536 bodů)
Citlivost	0.07 lux @ F1.2 (AGC ON, IR OFF) 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON, IR ON)
Závěrka	1/25 ~ 1/100.000 sek.
Objektiv	2.8mm F2.0, úhel záběru 98°
Den/Noc	Mechanický IR filtr
Redukce šumu	3D NR
Dynamický rozsah	Digital WDR
BLC	Zónovatelné
IR LED	Dosah 20-30 m

KOMPRESSE

Video komprese	H.264 / MJPEG
Datový tok video	32 kbps ~ 16 Mbps
Audio komprese	G.711 / G.726
Datový tok audio	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.726)

OBRAZ

Maximální rozlišení	2048 x 1536 pixel
Snímkovací rychlost	3 MPx (2048 x 1536) / 15 fps Full HD 1080p (1920 x 1080) / 30 fps HD ready 720p (1280 x 720) / 30 fps

ZÁZNAM

Událost	Detekce pohybu, Tamper
Cíl záznamu	NVR, NAS, VMS
Kompatibilita	ONVIF 2.2 Profile S, PSIA, CGI
Dual stream	ANO

ROZHRANÍ

LAN	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
-----	---------------------------

OBEČNÉ

Stupeň krytí	IP66
Ochrana proti nárazu	IK10, IEC60068-275Eh, 50J; EN50102
Napájení	12VDC ±10%, PoE 802.3af
Spotřeba	Max. 5W (IR OFF) / 7W (IR ON)
Provozní teplota	-30°C ~ 60°C
Provozní vlhkost	Max. 95% nekondenzující
Rozměry	Ø 111 mm, výška 82 mm
Hmotnost	500 g