

# DDZ-8120

## Hybridní HD speed dome kamera s IR



### Klíčové vlastnosti:

- ▷ **HD rozlišení kamery 1.3 megapixel**
- ▷ **Hybridní kamera - analogový a IP výstup**
- ▷ **20x optický, 320x digitální zoom**
- ▷ **Podpora pro 16:9 a 4:3 zobrazení**
- ▷ **Sledování objektů - SmartTracking**
- ▷ **Triple stream**
- ▷ **120m IR LED pro noční sledování**
- ▷ **Venkovní provedení IP66**

## Technické parametry:

### KAMERA

Výstup	Hybridní, analog + IP
Snímač	1/3" CMOS s progresivním snímáním
Rozlišení	1.3 megapixel (1280x960 bodů)
Citlivost	COLOR: 0.05 lux @ F1.4 (AGC ON, IR OFF) BW: 0.005 lux @ F1.4 (AGC ON, IR OFF) BW: 0.001 lux @ F1.4 (AGC ON, IR ON)
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně / indoor / outdoor / bílá lampa / sodíková lampa
Redukce šumu	3D NR
Závěrka	1 ~ 1/30.000 sek.
Privátní maskování	Až 24 zón, max. 8 zón současně
IR LED	Max. 120m, automatické nastavení dle zoomu

### OBRAZ

Maximální rozlišení	1280 x 960 pixel
Snímkovací rychlost	HD ready 960p (1280 x 960) / 30 fps (4:3) HD ready 720p (1280 x 720) / 30 fps (16:9)
Výstup (analog)	BNC, 1.0 V <sub>p-p</sub> , 75Ω, PAL
IP+analog současně	ANO

### OBJEKTIV

Ohnisková vzdálenost	4.3 – 86 mm
Optický/digitální zoom	20x / 320x
Úhel záběru	3.2° – 54.1°
Clona	F1.4 – F2.6
Den/Noc	Mechanický IR filtr
Redukce šumu	3D NR

### POHYB KAMERY

SmartTracking	ANO
Rozsah pohybu	Natáčení: 360° nekonečné, Naklápění: -2° ~ 90° (auto-flip)
Rychlost pohybu	Natáčení: 0.1° - 160° / s, Naklápění: 0.1° - 120° / s
Paměť	256 přednastavených pozic 8 obchůzek (max. 32 pozic / obchůzku) 4 paměti vzorků (max. 10 minut / vzorek)
Home pozice	Pozice / Obchůzka / Vzorek / Scan
Zmražený obraz	Při přechodu pozic (volitelně)

### VSTUPY/VÝSTUPY

Video výstup IP	Ethernet RJ45
Video výstup	BNC, 1.0 V <sub>p-p</sub> , 75Ω, PAL
Audio vstup	RCA cinch, 2.0 V <sub>p-p</sub> , 1 kΩ
Audio výstup	RCA cinch, 2.0 V <sub>p-p</sub> , 600 Ω
Poplachový vstup	7
Reléový výstup	2
Událost	Pozice / Obchůzka / Vzorek / SD záznam / Relé / Notifikace klienta
RS485	Podpora Pelco P/D

### KOMPRES

Video komprese	H.264 / MJPEG / MPEG4
Audio komprese	G.711u / G.711a / G.726
Triple stream	ANO

### ZÁZNAM

Cíl záznamu	SD karta, NVR, NAS, VMS
Kompatibilita	ONVIF 2.2 Profile S, PSIA, CGI
Počet klientů	Max. 10 (unicast)
Oprávnění	Max. 32 uživatelů, úrovně: Administrator, uživatel (ovládání), host (jen živý obraz)

### KOMPRES

LAN	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Lokální záznam	Micro SD/SDHC karta, max. 32GB Záznam: manuálně, událost, trvale
Prohlížeče	IE 7/8/9, Chrome 8+, Firefox 3.5+, Safari 5+

### OBEČNÉ

Stupeň krytí	IP66
Napájení	24VAC
Spotřeba	Max. 50W
Provozní teplota	-30°C ~ 65°C
Provozní vlhkost	Max. 90% nekondenzující
Rozměry	Ø 245 mm, výška 399 mm
Hmotnost	5500 g

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

DA-30W	Nástěnná konzola, 300mm
DA-30P	Sloupová konzola, 300mm
DA-20C	Stropní konzola, 200mm

DA-30P



DA-20C



DA-30W

