













Typ	Snímací prvek CCD	TV rádek	Objektiv	Funkcionalita Den/Noc	Citlivost (barevně/čb)	Mechanická odolnost proti poškození (Vandal resistant)	Stupeň krytí (IP)	Privátní zóny	Fce. automatického sledování Autotrack	MTBF (hodin)	Další informace	
TK-C9200E / TK-C9201EG		1/3"	600	volitelný	softwarové přepnutí	0.025 / 0.015	ne	ne	4	ne	93.000	3D redukční filtr Asistent zaostření Digitální zoom 14-bit zpracování (DSP)
TK-C9300E / TK-C9301EG		1/3"	600	volitelný	infračervený omezující filtr	0.025 / 0.003	ne	ne	4	ne	93.000	3D redukční filtr ExDR funkce Asistent zaostření 14-bit zpracování (DSP)
TK-C9510E / TK-C9511EG		1/2"	600	volitelný	infračervený omezující filtr	0.05 / 0.006	ne	ne	4	ne	77.000	3D redukční filtr 14-bit zpracování (DSP) C.L.V.I
TK-WD310E(B)		1/3"	480	volitelný	softwarové přepnutí	1.9 / 0.5	ne	ne	ne	ne	96.000	14-bit zpracování (DSP) 5 úrovní automatické expozice
TK-C2201E		1/3"	600	3.7x 2.8-10.5mm	Easy	0.025 / 0.015	ano / úder kladivem o váze 5kg při síle 15J (joule)	ne	4	ne	90.000	3D redukční filtr Jemné ostření 14-bit zpracování (DSP)
TK-C2201WPE		1/3"	600	3.7x 2.8-10.5mm	infračervený omezující filtr	0.025 / 0.003	ano / úder kladivem o váze 5kg při síle 15J (joule)	IP66	4	ne	90.000	3D redukční filtr Jemné ostření 14-bit zpracování (DSP)
TK-C685E		1/4"	540	27x zoom 3.43-92.6mm	infračervený omezující filtr	0.5 / 0.04	ne	ne	8	ano	57.000	ExDR funkce Direct Drive Motor pro rychlé, tiché a přesné činnosti Zámek jedním prstem
TK-C686E(A)		1/4"	540	36x zoom 3.43-122mm	infračervený omezující filtr	0.5 / 0.04	ne	ne	8	ano	57.000	ExDR funkce Stabilizace obrazu
TK-C685WPE		1/4"	540	27x zoom 3.43-92.6mm	infračervený omezující filtr	0.5 / 0.04	ne	IP66	8	ano	52.000	ExDR funkce Direct Drive Motor pro rychlé, tiché a přesné činnosti
TK-C686WPE(C)		1/4"	540	36x zoom 3.43-122mm	infračervený omezující filtr	0.5 / 0.04	ne	IP66	8	ano	52.000	ExDR funkce Stabilizace obrazu Direct Drive Motor pro rychlé, tiché a přesné činnosti

Typ	Snímací prvek CCD	Rozlišení videa	Objektiv	Funkcionalita Den/Noc	PoE	Stream	Mechanická odolnost proti poškození (Vandal resistant)	Mechanická odolnost proti poškození (Vandal proof)	Privátní zóny	Funkce automatické ho sledování Autotrack	MTBF (hodin)	Další informace
 VN-V25U	1/4"	640 x 480 VGA	C/CS volitelný	softwarové přepnutí	ano (dle 802.3af)	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	ne	ne	libovolný tvar	ne	44.000	x
 VN-V26U	1/4"	640 x 480 VGA	C/CS volitelný	infračervený omezující filtr	ano (dle 802.3af)	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	ne	ne	libovolný tvar	ne	42.000	oboustrané audio
 VN-X35U	1/3"	1208 x 960 1.3 MPx	C/CS volitelný	softwarové přepnutí	ano (dle 802.3af)	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	ne	ne	libovolný tvar	ne	43.000	oboustrané audio
 VN-V225U	1/4"	640 x 480 VGA	varifocal objektiv, 3.8x, autoiris	infračervený omezující filtr	ano (dle 802.3af)	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	ano / úder kladivem o váze 5kg při síle 15J (joule)	x	libovolný tvar	ne	90.000	oboustrané audio
 VN-V225VPU	1/4"	640 x 480 VGA	varifocal objektiv, 3.8x, autoiris	infračervený omezující filtr	ano (dle 802.3af)	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	x	ano / úder kladivem o váze 5kg při síle 50J (joule)	libovolný tvar	ne	90.000	oboustrané audio, krytí IP66, volitelně - vyhřívání
 VN-X235U	1/3"	1208 x 960 1.3 MPx	varifocal objektiv, 3.0x, autoiris	infračervený omezující filtr	ano (dle 802.3af)	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	ano / úder kladivem o váze 5kg při síle 15J (joule)	x	libovolný tvar	ne	90.000	oboustrané audio
 VN-X235WPU	1/3"	1208 x 960 1.3 MPx	varifocal objektiv, 3.0x, autoiris	infračervený omezující filtr	ano (dle 802.3af)	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	x	ano / úder kladivem o váze 5kg při síle 50J (joule)	libovolný tvar	ne	90.000	oboustrané audio, krytí IP66, volitelně - vyhřívání
 VN-V685U	1/4"	640 x 480 VGA	27x optický zoom (32x digital)	infračervený omezující filtr	ano (dle 802.3af)	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	ne	ne	8	ano	52.000	Direct Drive Motor pro rychlé, tiché a přesné činnosti, stabilizace obrazu, 3D redukce šumu
 VN-V686BU(A)	1/4"	640 x 480 VGA	36x optický zoom (32x digital)	infračervený omezující filtr	ano (dle 802.3af)	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	ne	ne	8	ano	52.000	Direct Drive Motor pro rychlé, tiché a přesné činnosti, stabilizace obrazu, 3D redukce šumu
 VN-V686WPBU(A)	1/4"	640 x 480 VGA	36x optický zoom (32x digital)	infračervený omezující filtr	ano (dle 802.3af), bez vyhřívání	duální datový tok MPEG-4 / M-JPEG	x	ano / úder kladivem o váze 5kg při síle 50J (joule)	8	ano	48.000	Direct Drive Motor pro rychlé, tiché a přesné činnosti, stabilizace obrazu, 3D redukce šumu, kryt včetně stěnové konzole