

DPM-4600

profesionální 24/7 monitor s LED podsvícením

Úhlopříčka
46"



**120 HZ
SUPER
MVA LCD**

Klíčové vlastnosti:

- ▷ **Super MVA panel pro jasné a věrné barvy**
- ▷ **LCD vhodný pro CCTV aplikace**
- ▷ **funkce PIP/POP pro zobrazení více zdrojů současně**
- ▷ **kovový rám splňující přísné průmyslové normy EMC**
- ▷ **3D comb filtr a funkce 3D deinterpolace pro obraz bez šumu a rušení**
- ▷ **široké pozorovací úhly 178°/178° bez invertování barev**
- ▷ **digitální i analogové vstupy HDMI, VGA, S-Video, BNC**
- ▷ **vysoká obnovovací frekvencí LCD 120Hz**
- ▷ **ostrý obraz díky nízké době odezvy 6,5 ms**
- ▷ **obvody eliminující rozmazávání obrazu**
- ▷ **stereo reproduktury 10W**
- ▷ **IR dálkové ovládání**



Technické parametry:

OBJEDNACÍ KÓD	0108500050
ÚHLOPŘÍČKA	46"
POMĚR STRAN	16:9
TYP PANELU	Super MVA
PODSVÍCENÍ	LED
ŽIVOTNOST PODSVÍCENÍ (50% VÝKON PŘI 25°C)	50.000 hodin
ROZMĚRY AKTIVNÍ PLOCHY	1018 x 573 mm
ŠÍŘKA RÁMEČKU	17,7/18,1 mm
ROZLIŠENÍ OBRAZU	1920x1080 pixelů
SVÍTIVOST	500 cd/m²
VELIKOST PIXELU	0,530 x 0,530 mm
KONTRASTNÍ POMĚR	6500:1
BAREVNÝ GAMUT	78% NTSC
ODEZVA GRAY-TO-GRAY	6,5 ms
POZOROVACÍ ÚHLY	178°H / 178° V
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	16.7 mil
REŽIMY ZOBRAZENÍ	standard / dynamický / měkký / uživatelský
VSTUPNÍ FREKVENCE	30-80 kHz horizontálně / 50-75 Hz vertikálně
BAREVNÉ PODÁNÍ	bez korekce / teplé / studené / sRGB / uživatelské
VIDEO STANDARD PRO ANALOGOVÝ VSTUP	NTSC/PAL (auto)
BARVA RÁMU	černá
MATERIÁL RÁMU	ocelový plech
OCHRANA LCD	ochranný film 3H
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PANELU	anireflexivní
VSTUPY SIGNÁLU	HDMI, VGA D-SUB, 2x BNC, S-Video
VÝSTUPY SIGNÁLU	2x BNC
ROZLIŠENÍ BNC/S-VIDEO	800 TVL
AUDIO VSTUP A	AV audio IN (L/R) cinch
AUDIO VSTUP B	Audio IN jack 3.5mm
NAPÁJENÍ	230VAC/50Hz
SPOTŘEBA	Max. 100W
OSD MENU	ANO
ČASOVAČ	ANO
3D COMB FILTER	ANO
3D DE-INTERLACE	ANO
PIP/POP	ANO
INTEGROVANÉ REPRODUKTORY	stereo 2 x 5W
IR DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	ANO
VESA KOMPATIBILITA	200x200 mm / 600x400 mm
STOJAN NA STŮL	ANO
SOUČÁST BALENÍ	nohy na stůl, VGA kabel, napájecí kabel, audio kabel, manuál, IR DO
ROZMĚRY MONITORU	1057,4x625,4x64 mm
CELKOVÉ ROZMĚRY BALENÍ	1265x245x845 mm
HMOTNOST MONITORU	19,8
HMOTNOST BALENÍ	23,92
ZÁRUKA	24 měsíců

